

Классификация насосов



Тип насосов	Серия	Модели/Функционал	Расход	Давление	
Цифровые	Tekna	TPG	Ручной, 4-20 мА, от водосчетчика, с поддержкой датчика уровня	0,4-110 л/ч	До 20 бар
		TPR	Ручной, от датчиков pH и Redox, с поддержкой датчика уровня		
	Компакт	DPT	Ручной, 4-20 мА, от водосчетчика, с датчиком уровня в комплекте	2-8 л/ч	До 10 бар
		DRP	Ручной, от датчиков pH и Redox		
Аналоговые	Tekna	APG	Ручной, 4-20 мА, от водосчетчика, с поддержкой датчика уровня	0,4-110 л/ч	До 20 бар
		AKL	Ручной, с поддержкой датчика уровня		
	Компакт	AMS	Ручной	2-8 л/ч	До 10 бар
		AMC	Ручной, от водосчетчика, с датчиком уровня в комплекте		
		AML	Ручной, с поддержкой датчика уровня		

Ваш Выбор,
Наша ответственность

Таблицы производительности



Для серии Текна:

Гидравлическая часть	бар	л/ч	Ход/мин	мл/ход	диаметр трубки	потребление
500	20	0,4	120	0,06	вход - 4/6 выход - 4/6	15 В
	16	0,8		0,11		
	10	1,2		0,17		
	6	1,5		0,21		
600	20	2,5	120	0,35	вход - 4/6 выход - 4/6	19 В
	18	3		0,42		
	14	4,2		0,58		
	8	7		0,97		
603	12	4	160	0,42	вход - 4/6 выход - 4/6	22 В
	10	5		0,52		
	8	6		0,63		
	2	8		0,83		
800	16	7	300	0,39	вход - 4/6 выход - 4/6	33 В
	10	10		0,55		
	5	15		0,83		
	1	18		1,00		
803	5	20	300	1,11	вход - 8/12 выход - 8/12	37 В
	4	32		1,78		
	2	62		3,44		
	0	110		6,11		

Для серии Компракт:

Гидравлическая часть	бар	л/ч	Ход/мин	мл/ход	диаметр трубки	потребление
200	8	5	160	0,52	вход - 4/6 выход - 4/6	15 В
	10	3		0,31		